

Odposi. **kozi na otrzymane pytania dotyczące sprawy G 672 / 1.23.2025** zapytanie „Modernizacja nawierzchni przyszkolnego boiska sportowego w Tarnowcu działka o nr ewid. 386/3.”

1. Czy Zamawiający udostępni jaka ilość desek oparc i siedzisk ławek jest do wymiany?

Odpowiedź

Odświeżenie poprzez dwukrotne malowanie wszystkich elementów drewnianych – 4 szt ławek, wymiana uszkodzonych desek w ilości 4 szt.

2. Czy Zamawiający udostępni ile metrów siatki piłkochwytu jest do naprawy? Czy to wystarczy naciągnąć czy wymienić?

Odpowiedź

Naprawa polega na regulacji naciągu linek, uzupełnienie tworzywowych zaczepów siatki piłkochwytów, ewnetualna wymiana linek naciągu na całym obwodzie boiska.

3. Czy Zamawiający zaakceptuje wszystkie nawierzchnie zgodne z normą PN-14877:2014-02?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni poliuretanowej warstwowej spełniającej wymogi PN-14877:2014-02 w zakresie badań. Zamawiający zgodnie z zapisami oferty wymaga nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej elastycznej z natryskiem strukturalnym.

Nową nawierzchnię przyjęto jako nawierzchnie natryskową – nawierzchnia wodoprzepuszczalna o grubości ok. 13mm – warstwa dolna ok. 11mm(warstwa gruntująca + warstwa podkładowa)z granulatu gumowego SBR, warstwa górna(użytkowa) natrysk 2 mm z granulatu gumowego EPDM. Zabezpieczenie całości poprzez wykonanie warstwy zamykającej, zabezpieczenie przed ścieraniem i promieniowaniem UV-polakierowanie poprzez natrysk.

Zamawiający dopuści nawierzchnię o lepszych parametrach niż zakładana przez Zmawiającego np. typ 2S (8mm podkład na bazie kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, górna warstwa użytkowa grubości około 8 mm z mieszanką kleju poliuretanowego i granulatu EPDM).

4. Czy Zamawiający zaakceptuje kolor nawierzchni poliuretanowej ceglasty RAL 3016?

Odpowiedź

TAK

Z up. Wójta
Jacek Szklarz
Zastępca Wójta