

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej dz.194 w m. Dobrucowa					
1		Nawierzchnia			
1	KNCK-1 0407-02	Oczyszczenie nawierzchni mechanicznie	m2		
d.1		2,5 * 4 + 3,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
d.1		2,5 * 4 + 3,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
3	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - pod mijankę i pod umocnienie krawędzi rowu	m3		
d.1	mijanka+pobocza	25 * 1,5 + 5	m3	42,500	
				RAZEM	42,500
4	KNR AT-03 0201-01	Analogia - wyłamanie nawierzchni asfaltowej wraz z stabilizacją podłoża za pomocą spoiwa cementowego na głębokość minimum 30cm w celu osiągnięcia wytrzymałości 2,5Mpa	m2		
d.1		[(16,5 + 4,30) / 2] * 9,5 + 91,5 * 3,2	m2	391,600	
				RAZEM	391,600
5	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - mijanka	m2		
d.1		25 * 1,5	m2	37,500	
				RAZEM	37,500
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - warstwa odprężająca	m2		
d.1		391,6	m2	391,600	
				RAZEM	391,600
7	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa i asfaltu o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - analogia grubość 3cm Krotność = 0,75	m2		
d.1	droga	[(16,5 + 4,30) / 2] * 9,5 + 91,5 * 3,2 + 13,50	m2	405,100	
	mijanka	25 * 1,5	m2	37,500	
	uzupełnienie ubytków	25	m2	25,000	
				RAZEM	467,600
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - analogia grubość 3cm Krotność = 0,75	m2		
d.1	droga	[(16,5 + 4,30) / 2] * 9,5 + 91,5 * 3,2 + 13,50	m2	405,100	
	mijanka	25 * 1,5	m2	37,500	
	uzupełnienie ubytków	25	m2	25,000	
				RAZEM	467,600
9	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm (kliniec - pobocza o szerokości 0,30m)	m2		
d.1	pobocze	101 * 2 * 0,3 + 3	m2	63,600	
				RAZEM	63,600
10	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m2		
d.1	2 strony drogi	(21 + 25) * 0,9	m2	41,400	
				RAZEM	41,400